

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois neuf

Dégraissage et dépolissage.

Utiliser préalablement Xyladecor Protection Bois de Jardin ou Xyladecor Combi BP pour protéger le bois neuf contre les insectes et la pourriture. Appliquer 2 couches de Xyladecor Chalet Color.

Bois traité

Décaper ou (après dégraissage) poncer les anciennes couches de peinture ou de lasure.

Si nécessaire, nettoyer d'abord le bois brut terni à l'eau savonneuse à l'aide d'un pinceau dure.

Traiter comme un bois neuf

Bois exotique

Lors de l'application du produit sur certain bois exotiques (cèdre, bangkirai, merbau,...)

les substances contenues dans ces bois peuvent provoquer des taches dans la couches de finition.

Avant application, faire un essai sur une petite surface.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger le contenu de l'emballage.

Appliquer uniformément au pinceau ou avec pistolet à peindre.

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau tiède directement après emploi.

Rendement

Bois raboté et poncé: 20 à 25 m²/l par couche.

Bois non raboté: 6 à 10 m²/l par couche.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec au toucher: 1 h.

Recouvrable: appliquer la deuxième couche après 2 h mais dans les 48 H de la couche précédente.

Poncer légèrement entre les couches.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010).

Stockage

Après l'emploi, bien refermer l'emballage. Conserver au frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 28 février 2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be