

Polyfilla

Bois Pétrissable

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: des petits trous 2-20 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pâte à bois. Rebouche les petits trous et fissures. Réparations dans la bonne teinte. Indiqués pour toutes les essences de bois.

Caractéristiques

Les teintes sont mélangeables entre elles. Peut être peint, teinté et verni. Epaisseur de couche maximale: 1 cm.

Teintes

Chêne foncé, Chêne clair, Meranti, Naturel

Emballage

75 g, 330 g (tubes)
500 g (pot)

2. Mode d'emploi

Temps de séchage

Peut être poncé et peint après 3 heures (dépendant de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité ambiantes).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes.

Application

Pour les réparations de plus de 1 cm de profondeur, travailler en plusieurs couches. Bien malaxer le tube avant emploi. Le produit peut être mis en œuvre directement à partir du pot et du tube.

Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. En cas d'usage extérieur, toujours appliquer une couche de laque de finition.

Finition

Recouvrable de tous types de peinture.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, réglementations, nationales ou internationales.

Stockage

Conserver à l'écart du gel et au sec.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tél. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be