

# Wood Lover

## COLOR CHALET

### LASURE DE PROTECTION OPAQUE EXTERIEURE



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Garantit une protection durable et teintée des chalets de jardin contre l'imprégnation.
- Très résistant à la griffe grâce à son excellente dureté.
- Conserve la teinte originale de support.
- Facile à appliquer à la brosse et à l'entretien du bois.
- Contient un film souple qui permet la dilatation du bois sans affecter la tenue de la couche de protection. Grâce à l'imprégnation de COLOR CHALET, le bois reste bien protégé.
- Opaque.
- Protection durable.
- Pénètre en profondeur.
- Qualité scandinave.

#### MODE D'EMPLOI

Huile et couches écaillées doivent être complètement enlevées. Peut être appliqué sur une lasure transparente. Sèche rapidement et permet donc l'application de 2 couches par jour.

#### APPLICATION

À la brosse plate.

#### DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer, Remuer avant et pendant l'application.

#### CONDITIONNEMENT

2,5 L.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

À 20 °C :

- sec hors poussière : après 1 h.
- recouvrable : après 6 h.

#### RENDEMENT

12 m<sup>2</sup>/L. Le rendement par m<sup>2</sup> du type de bois, et de son état.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau immédiatement après utilisation.

#### STOCKAGE

Un an, dans l'emballage d'origine et fermé, entre 5 °C et 35 °C.

#### PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons, aliments et aliments pour bétail. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation, ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Peut provoquer une sensibilité excessive de la peau. Irritant.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

##### Bois neuf :

Nettoyer et dégraisser le support au thinner synthétique, poncer et dépoussiérer.

Appliquer d'abord 1 couche de WOOD PRIMER suivi par 2 couches teintées COLOR CHALET.

##### Boiseries déjà traitées :

Nettoyer et dégraisser le support au thinner synthétique, poncer et dépoussiérer.

Appliquer d'abord 1 couche de WOOD PRIMER suivi par 2 couches de COLOR CHALET.

#### CARACTÉRISTIQUES

Liant : acrylique/alkyde.

Pigments : pigment organique et minérale.

Diluant : eau.

Densité : 1,10 – 1,25.

Brillance : 25 – 40 (Gardner 60°).

COV: valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 80 g/l COV.

#### DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84