

Nom du produit	:	<b>MoTip Car Care Cockpitspray Satiné</b>			
Parfum	:	<b>Citrique</b>	<b>Lavande</b>	<b>Orange</b>	<b>Vanille</b>
Référence article	:	<b>000701</b>	<b>000780</b>	<b>000871</b>	<b>000782</b>
Parfum	:	<b>Potpourri</b>	<b>Pomme</b>	<b>Airelle</b>	
Référence article	:	<b>000783</b>	<b>000784</b>	<b>000785</b>	
Fournisseur / Fabricant	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>			
		<b>Wolframweg 2</b>			
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>			
		<b>Numéro téléphone</b>	<b>+31 561 – 69 44 00</b>		
		<b>Numéro fax</b>	<b>+31 561 – 69 44 31</b>		

### Description du produit

Cockpitspray, produit haut de gamme pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et des autres accessoires plastiques dans les habitacles.

### Propriétés du produit

Agréable parfum  
Excellentes propriétés nettoyantes  
Brillance satiné durable  
Anti-crasse  
Sans silicone  
Antistatique

### Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 600 ml  
COV : à peu près 94 % w/w  
C(omposants) O(rganiques) V(olatiles)



### Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

### Traitement

Mettre l'aérosol à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol.

Appliquer le Cockpitspray sur un chiffon sec et propre et étaler le produit uniformément sur la surface à traiter. Ensuite, faire briller avec un chiffon doux jusqu'à l'obtention de la brillance satinée..

**Eviter le contact avec le volant et les pédales pour cause de diminution d'adhérence.**