



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis Meubles



Description

Peinture satinée et brillante de qualité. En phase aqueuse. Convient pour des meubles en bois, MDF, mélaminé, PVC et métal et surfaces déjà peintes. Disponible en différentes couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les meubles de salle à manger, chambre à coucher, cuisine et salle de bains. Convient pour le bois, le MDF, le mélaminé, le PVC, le métal. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis. Intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Pouvoir couvrant élevé. Résultat final uniforme sans traces de la brosse. Résistante aux rayures et facilement lavable.

Ne nécessite pas de primaire. Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzélia, merbau): appliquez Levis Expert Primer Bois Intérieur ou Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Aspect

Satiné et brillant

Teintes

Satin: 5 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Brillant: 4 couleurs prêtes à l'emploi.

Emballage

Blanc: 0.75l et 2l. Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 3 bases: Base White, Base Medium en Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l/couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h. Recouvrable: après 8 h

Supports / Application

Bois, mélaminé, PVC, métal. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métaux : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez un primaire anticorrosion.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzélia, merbau): appliquez 1 ou 2 couches de Levis Expert Primer Bois Intérieur ou une couche Levis Expert Primer Bois Extérieur. Laissez aussi sécher 24 heures avant d'appliquer Levis Meubles.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Meubles. Laisser sécher au moins 8 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Au cours des 28 premiers jours, éviter de solliciter le support (éviter les chocs, les taches, le nettoyage...). Entretien la surface peinte à l'aide d'un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.

Sécurité et stockage

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 50 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-04-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info