

PROTECT-DALLE

Protection des surfaces poreuses



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Protection de surface transparente respirante pour tous les supports absorbants et poreux dans et autour de la maison tels que klinkers et dalles en béton. Forme une protection anti-taches, anti-graisse et hydrofuge. Ravive l'intensité des couleurs originales et des nuances du support et ralentit l'incrustation de poussière, graisse et huile. Grâce à ses propriétés hydrofuges, ralentit la formation de mousses et d'algues et évite les dégâts dus au gel. L'entretien s'en trouve fortement simplifié.

Application

S'utilise sur toutes les surfaces horizontales et verticales telles que terrasses, allées, sentiers, façades, pierres tombales, statues, cheminées ... en matériaux absorbants et poreux, comme des klinkers et des dalles en béton.

Avantages

- › 1 couche suffit
- › Ravive les couleurs
- › Anti-taches, anti-graisse et hydrofuge
- › Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 1 à 4 m² dépendant la porosité du support.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer quand la température ambiante et du support est inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et lorsqu'il y a un risque de pluie, de brouillard ou de gel dans les 8 h qui suivent.
- Nettoyer le matériel à l'eau et ce immédiatement après l'achèvement des travaux.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Résine	Transparent	5 L / 10 L	0,250 à 1 L/m ² suivant la porosité du support.	Environ 6 heures	1	Oui

PROTECT-DALLE

Protection des surfaces poreuses



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Le support doit être exempt de poussière et d'huile. En cas de saleté tenace, nettoyer le support avec un nettoyeur à haute pression. Enlever les taches de graisse éventuelles.
- Traiter les dépôts verts, mousses et algues avec **STOP DEPOTS VERTS** ou **AUTONETTOYANT-BIO**.
- Réparer avant tout les éventuels joints en mauvais état.



Comment utiliser le produit ?

- Bien secouer **PROTECT-DALLE** avant utilisation. Faire un essai préalable à un endroit peu visible. Le produit peut également être appliqué sur un support légèrement humide.
- Appliquer **PROTECT-DALLE** sur les matériaux poreux en une seule couche et non dilué à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Eviter la formation de flaques. La consommation dépend fortement de la porosité du support.
- Laisser sécher le produit pendant min. 4 h. Celui-ci doit être à l'abri de la pluie pendant 8 h.
- La couche protégera de manière optimale après 7 jours.



Consommation 15L ± 15m ²	Temps de séchage 4 heures	Nettoyage H ₂ O
--	-------------------------------------	--------------------------------------

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

