

# DERBIMASTIC® S

*Mastic bitumineux de finition et de réparation*

## Description

- ▶ Le DERBIMASTIC S est un mastic bitumineux de finition et de réparation, idéal pour rendre étanche tous les éléments de finition en toiture.

## Avantages

- ▶ Assure le raccord souple et étanche nécessaire entre la membrane bitumineuse et les détails de toiture.
- ▶ Résiste aux conditions atmosphériques extrêmes, ainsi qu'aux rayons U.V.
- ▶ Permet la réparation rapide et sans flamme des fissures et boursouffures sur les membranes d'étanchéité bitumineuses.
- ▶ Assure le joint de calfeutrement sur les solins et profils de rive.

## Application

Consommation : - murs et profils de rives : de  $\pm 10$  ml\*/cartouche (310 ml)  
- solin souple en 2 couches : 1 kg/ml\* sur 12 cm de large (renforcé par une bande de tissu de verre)

Accessoires : - truelle  
- pistolet à main K600  
- pistolet à main K2 et pistolet à air MASTIC GUN K4

Nettoyage : DERBICLEAN NT

\* ml = mètre linéaire

## Conditionnement

Bidon de : 5 kg / 12 kg / 25 kg

Cartouche de : 310 ml

Boudin de : 600 ml / 2 kg

Remarque : Les bidons de 25 kg sont, sur demande, pourvus d'un ECO-SAC en polyéthylène. L'ECO-SAC permet de garder le bidon propre pendant et après usage. Le déchet chimique se réduit à l'ECO-SAC.

## Informations supplémentaires

Densité : 1,3 kg/l

Résidu sec : 85 %

Point éclair (Pensky Martens cc). 49°C

## Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.



# Comment appliquer ?

## Mode d'emploi

### A/ Préparation de la surface



- Appliquer le DERBIMASTIC S sur une surface propre et sèche, brossée préalablement afin d'éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Sur les surfaces absorbantes, il est recommandé d'appliquer une couche d'imprégnation DERBIPRIMER (S, GC ou E) et de laisser sécher.

### B/ Application du DERBIMASTIC S



- Sur les membranes d'étanchéité bitumineuses et vieillissantes, utiliser DERBIMASTIC S pour réparer les fissures, crevasses et autres boursouflures. Les boursouflures doivent être incisées en croix, asséchées puis colmatées avec DERBIMASTIC S. Traiter l'incision avec deux couches de DERBIMASTIC S et de la toile de verre intercalée.



- Si la toiture est neuve, utiliser DERBIMASTIC S comme mastic de finition et de raccord. DERBIMASTIC S est disponible en cartouches et en boudins utilisables avec la pompe à main K2 et le pistolet pneumatique K4, pour calfeutrer les profils de rives et solin en polyester et métallique.



- DERBIMASTIC S convient pour tous les raccords d'étanchéité flexibles entre la membrane d'étanchéité et les cheminées, les tubulures de ventilation et autres petits percements de conduites. C'est aussi la solution idéale pour les détails difficiles ou les réparations d'urgence.



- Deux couches de DERBIMASTIC S armé d'une toile de verre permettent de réaliser des solins souples.

- La surface peut être égalisée à l'aide d'une truelle chaude et arrondie. Le DERBIMASTIC S peut être appliqué sur le béton, le ciment, la fibre ciment, le métal, le pvc et le polyester.

