

# DERBISILVER®

*Peinture bitumineuse aluminisée de finition et de protection*



## Description

- ▶ Le DERBISILVER est une peinture aluminisée à base de bitume pour la finition et la protection des membranes d'étanchéité bitumineuses.

## Avantages

- ▶ Une finition esthétique
- ▶ Bonne résistance aux rayons UV
- ▶ Réduit les températures de surface
- ▶ Basse consommation avec un excellent pouvoir couvrant

## Application

Consommation : en fonction de l'état et de la nature du support (membrane non-protégée) :  
 $\pm 0,15 \text{ l/m}^2$  (après dégraissage préalable à l'eau et au détergent)

Accessoires : - brosse  
- airless pistolet avec gicleur 18/50

Nettoyage : DERBICLEAN® NT

Temps de séchage : endéans les 6 heures (variable selon les conditions climatiques)

**Bien remuer avant l'application.**

## Conditionnement

Bidon de : 4 l  
20 l

## Informations supplémentaires

Densité : 1,1 kg/l  
Résidu sec : 50 %  
Point éclair : 49 °C

## Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré, à l'abri de toute source de chaleur.

# Comment appliquer ?

## Mode d'emploi

### A/ Préparation de la surface de membranes bitumineuses

A



- Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de matières non-adhérentes.
- Les nouvelles toitures doivent être nettoyées et dégraissées avec de l'eau et du détergent.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes d'étanchéité vieillissantes, avec un chalumeau ou du DERBIMASTIC S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.

### B/ Application du DERBISILVER

B



- DERBISILVER peut être appliqué sur :
  - les membranes d'étanchéité bitumineuses non sablées et ardoisées
  - les nouvelles membranes d'étanchéité bitumineuses, comme protection UV supplémentaire et pour réduire les températures de surface
  - les membranes d'étanchéité légèrement vieillissantes, comme protection supplémentaire et comme amélioration esthétique (après restauration éventuelle).
- Bien remuer DERBISILVER avant application. Appliquer DERBISILVER avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.

(\*) Déconnecter les conduites de drainage de l'eau de pluie du réservoir d'eau, pour obtenir un raccordement temporaire au système de drainage, par l'intermédiaire d'une conduite souple.

