

weberad cret



Avantages produit

- Adapté à tous types de coffrage
- Protège les coffrages de la corrosion
- Démoulage sans résidu

Décoffrant polyvalent

> EMPLOI

Domaine d'utilisation

- démoulage et décoffrage de tous les mortiers et bétons coffrés

> LIMITES D'EMPLOI

- n'utilisez pas weberad cret :
 - pour des bétons étuvés à des températures supérieures à +60°C
 - sur supports gelés ou en cours de dégel

> IDENTIFICATION

- composition : huile minérale
- densité : 0,85 (à +20°C)
- point éclair : > 60°C

> CONSOMMATION

1 l permet de décoffrer entre 30 et 40 m² (selon la porosité du coffrage)

> COULEURS

jaune

> CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Fiche des données de sécurité

 [Fiche des données de sécurité weberad cret](#)

> CONDITION D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C

> APPLICATION

Dosage

- 1 litre permet de traiter entre 30 et 40 m² de coffrage, suivant la porosité du support, soit entre 600 et 800 m² par bidon de 20 l ou entre 150 et 200 m² par bidon de 5 l

Mise en œuvre

- appliquez par pulvérisation ou de façon manuelle (brosse, pinceau, rouleau) en fine couche uniforme et sans surcharge sur les coffrages

> RECOMMANDATIONS

- afin d'obtenir les meilleurs résultats, prenez soin d'éviter les coulures lors de l'application et éliminer les excès de produit

> UNITÉS DE VENTE

- bidon métallique de 5 l et jerrican plastique de 20 l