

# Polyfilla

## Schilderskit

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: naden 0-1 cm.  
Kit.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Vult scheuren en naden in werkende ondergronden. Zeer geschikt voor naden tussen kozijnen en muren, wanden en plafonds, hoeken van muren, bij plinten, trappen en vensterbanken. Uitstekende hechting op steen, beton, gips(platen), stucwerk, sierpleister, gasbeton en hout. Ook toepasbaar in vochtige ruimtes.

#### Eigenschappen

Blijvend elastisch. Vochtbestendig. Maximale laagdikte: 5 mm. Maximale diepte: 1 cm. Niet schuurbaar.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

310 ml

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 1 uur (20°C, 5 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Geschilderde ondergronden vooraf opschuren.

#### Gebruiksaanwijzing

Product direct met behulp van een kitpistool in scheur of naad aanbrengen. Tip: de scheur zo volledig mogelijk proberen op te vullen. Voor een glad resultaat, afwerken met een vochtig plamuurmes. Let op: direct na aanbrengen glad afwerken. Na droging niet schuurbaar.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)