

HR2470FT

SDS+ combihamer 780W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	780 W
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Maximale boordiameter beton	24 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H07RN-F 2x1,0mm ²
Triax. vibratie boren (a _h)	4,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	15,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	12,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	394 x 84 x 214 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,0 kg

EAN: 0088381081641

CB-325 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Drie-in-één gereedschap: boormachine, boorhamer, beitelhamer.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Verbeterd slagwerk ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Ingebouwde LED verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- automatische boorkop, SDS+ boorkop snelwissel, diepteaanslag, kunststof koffer, rechte zijhandgreep cpl