

HR4511C

SDS-MAX combihamer 1350W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1350 W
Toerental onbelast	130 - 280 t.p.m.
Slagfrequentie	1250 - 2750 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	9,4 J
Optimale boordiameter beton	20 - 35 mm
Maximale boordiameter beton	45 mm
Maximale diameter met kroonboor	125 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Dodemannschakelaar	✓
Triax. vibratie boren slag (a _h)	7,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	7,5 m/s ²
Triax vibratie beitelen D-greep (a _h)	7 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	105 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	9,0 kg



EAN: 0088381084956



CB-175 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zeer veelzijdige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine twee- tot zesmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling resulteert in een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliesstelsel vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt het de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtstelsel.
- Extreem robuuste lagering van krukas en overbrenging, tweezijdige gevat in een gelaagd krukashuis uit magnesium spuitgietwerk.
- De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof opbergkoffer, kunststof opbergkoffer, zijhandgreep 68 D-vorm, borenvet (100g), reinigingsdoek, rechte zijhandgreep cpl