
Productnaam	:	Carat Hechtprimer voor kunststoffen	
Artikelnummer	:	08105	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, sneldrogende hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof.

Productkenmerken

Sneldrogend
Uitstekende hechting
Overspuitbaar met alle verfsystemen

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Polyolefine hars
Kleur	:	Transparant
VOS-gehalte	:	Circa 99% w/w
Vaste stof	:	Circa 1% w/w
Rendement	:	2 tot 3 m ²
Overspuitbaar	:	Na circa 5 minuten



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel de ondergrond licht schuren, korrel 600.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De hechtprimer in maximaal twee (2) dunne lagen aanbrengen. Na het drogen, **zonder schuren** overspuitbaar met alle verfsystemen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.