

# GA9050

## Haakse slijper 230mm 2000W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	2000 W
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,0 m
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	432 x 250 x 132 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	4,7 kg

EAN: 0088381606073

CB-204 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte en handzame allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Hittebestendige motor met automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep en zijhandgreep in anti-vibratie uitvoering.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- standaard beschermkap conform EN60745, binnenflens, sluitmoer, zijhandgreep, nokkensleutel