

# HP2071FJ

## Klopboormachine 1010W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1010 W
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 24000 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 58000 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter staal	18 mm
Maximale boordiameter hout	40 mm
Maximale boordiameter steen	20 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	16 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte (L <sub>WA</sub> )	110 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg



EAN: 0088381645928

CB-419 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Universeel inzetbare klopboormachine met uiterst krachtige motor en twee mechanische snelheden, voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in hout, metaal en steenachtige materialen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en geeft lichtsignaal bij overbelasting.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- De ingebouwde slipkoppeling staat garant voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Ondanks zijn hoge vermogen blijft dit model goed hanteerbaar vanwege zijn compact en slank design.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop met hardmetalen bekken
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Gefreesde tandwielen staan garant voor een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC I opbergkoffer, diepteanslag, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, rechte zijhandgreep cpl