

# HR2811FT

## SDS+ combihamer 800W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	800 W
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA)	2,9 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Maximale boordiameter beton	28 mm
Maximale diameter met kroonboor	80 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	15 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	320 x 89 x 225 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,6 kg

EAN: 0088381083898



CB-325 

### GEbruikersvoordelen

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk drie-in-één gereedschap (boormachine, boorhamer, beitelhamer).
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering; de verhoogde doorslipweerstand maakt deze machine uitstekend geschikt voor het gebruik van dozenboren.
- Ergonomische trillingsabsorberende greep voor meer comfort.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep en verstelbare diepte instelling.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- automatische boorkop, SDS+ boorkop snelwissel, diepteaanslag, kunststof koffer