

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Deco Effect Graffiti Ex</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>303201</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig hulpmiddel bij het verwijderen van oude verflagen en ongewenste graffiti op ondergronden van steen, beton, asfalt, metaal en hout.

## Productkenmerken

Gebbruiksvriendelijk  
Zeer effectief  
Gel-structuur

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 400 ml  
VOS-gehalte (%) : Circa 92% w/w  
Rendement : Circa 0,8 m<sup>2</sup>

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Voor gebruik de verdraagzaamheid van de ondergrond testen.

De spray rijkelijk aanbrengen en laten inwerken. De inwerktijd is afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van de te verwijderen lak.

Aansluitend met daarvoor geschikte gereedschap verwijderen. Eventueel met water afspoelen. Indien nodig het proces herhalen.

Vervuilde Graffiti Ex opvangen en behandelen als chemisch afval.