
Productnaam	:	MoTip Crafts Spray Lak, diverse kleuren
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA
		Telefoon nummer 0561 – 69 44 00
		Telefax nummer 0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige lak voor decoratieve doeleinden. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof.

Productkenmerken

Zeer hoge dekkracht
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvast en stootvast
Hoog standvermogen
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Acrylaathars
VOS-gehalte	:	Circa 89% w/w
Vaste stof	:	Circa 11% w/w
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	:	Na circa 5 minuten
Kleefvrij	:	Na circa 10 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 110°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en een laag voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.