

SG1251J

Sleuvenslijper 125mm 1400W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1400 W
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Maximale slijpdiepte	30 mm
Sleufbreedte	6 - 30 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	113 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	102 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	4,3 kg



EAN: 0088381682060



CB-318 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte sleuvenslijper, ideaal voor elektrische en sanitaire installatiewerken van beperkte omvang.
- Snijbreedte in 9 trappen instelbaar door het invoegen van pasringen van 3 mm en/of 6 mm dikte
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele grote schakelaar en softgrip bekleding van de achterste handgreep.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, nokkensleutel