

BO6050J

Excentrische schuurmachine 150mm 750W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	750 W
Toerental bij geforceerde rotatie	140 - 600 t.p.m.
Aantal schuurbewegingen	3200 - 13600 min ⁻¹
Aantal excentrische bewegingen	1600 - 6800 opm
Schuuruitslag	5,5 mm
Diameter schuurvoet	150 mm
Diameter schuurpapier	150 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a _n)	5,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg



EAN: 0088381804592



CB-325

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.
- Dank zij de regelbare snelheid, de twee schuurstanden en de beschikbaarheid van diverse schuurzolen en inpoetsschijven met verschillende hardheid en celstructuur is deze machine inzetbaar voor nagenoeg alle schuur- of polijstwerkzaamheden in de meubelmakerij, bewerking van kunststoffen, schilderwerken, carrosserie etc.
- De bijzonder krachtige motor en grote schuurcirkel zorgen voor een indrukwekkende afnamecapaciteit.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
- Compatibel met velcroschuurpapier met 6 gaten zowel als 8 gaten voor stofafzuiging.
- Geremde schuurvoet vermijdt krassen door het inzetten van een sneldraaiende schuurzool.
- Een optionele zijhandgreep kan aan beide zijden van de machine gemonteerd worden voor een betere controle bij zware schuur- of polijstwerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, zijhandgreep, zachte schuurzool, schuurschijf velcro multi-gebruik, schuurschijf velcro multi-gebruik, schuurschijf velcro multi-gebruik