


Kruislijnlasers met 4 krachtige (30mW) groene horizontale en 4 verticale lijnen (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Elektronische motornivellering met 1mm/10m nauwkeurigheid en dubbele hellingsfunctie. Bereik van 50m met ontvanger (optie). Fijnregeling draait laser precies rond schietlood. Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 100m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

#### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	148 x 156 x 222 mm
Gewicht toestel	1,76 kg
DxBxH verpakking	254 x 329 x 321 mm
Gewicht verpakking	4,35 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3,5°
Hellingsfunctie	✓
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±3,5°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	8
Laser frequentie (in ontvanger modus)	5KHz
Laserklasse	Class 2M - 515NM - <1mW


## IN DE DOOS



045.08



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60014

## TOEBEHOREN

### Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm  
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty  
300cm - 5/8"



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot  
plafond) 330cm - 5/8

### Ontvangers



043.130.LTG

Smart BASE Groen



150.11.LTG

Line Tracer 2 Groen



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro

### Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder  
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder  
5/8

