


Kleine 3D Kruislijnlasers met 1 groene horizontale lijn rondom en 2 verticale lijnen rondom (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Pendelnivellering met 2mm/10m nauwkeurigheid en een bereik van 50m met ontvanger (optioneel). Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

#### Hoofdkenmerken

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zichtbaarheid           |  |
| Nauwkeurigheid          | 2mm / 10m                                                                           |
| Bereik (met ontvanger)  | 2x 50m                                                                              |
| Stof- en waterdichtheid | IP54                                                                                |
| Batterijen              | LI-ION (meegeleverd) of 4x AA                                                       |
| Netstroomaansluiting    | ✓                                                                                   |
| Nivellering             | Pendel nivellering                                                                  |

#### Voeding en batterijen

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Netstroomaansluiting                       | ✓ |
| Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting | ✓ |

#### Afmetingen en behuizing

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Stof- en waterdichtheid | IP54         |
| DxBxH toestel           | 0 x 0 x 0 mm |
| Gewicht toestel         | 0            |
| DxBxH verpakking        | 0 x 0 x 0 mm |
| Gewicht verpakking      |              |

#### Gedetailleerde kenmerken

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Schietlood                                | ✓                      |
| Aantal laserpunten per lijn               | 0                      |
| Aantal hoeken van 90°                     | 4                      |
| Aantal hoeken van 45°                     | 0                      |
| Toeren per minuut                         | Niet van toepassing    |
| Scanfunctie                               | ✗                      |
| Wind functie                              | ✗                      |
| Tilt functie                              | ✗                      |
| Zelf nivellerend bereik                   | ±3°                    |
| Hellingsfunctie                           | ✗                      |
| Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as) | +/- 45°                |
| Afstandsbediening                         | ✗                      |
| Ingebouwde schroef voor statief           | 1/4                    |
| Pendelblokkering (voor manuele hellingen) | ✓                      |
| Transportbeveiliging van de pendel        | ✓                      |
| Aantal laserdiodes                        | 3                      |
| Laser frequentie (in ontvanger modus)     | 10KHz                  |
| Laserklasse                               | Class 2 - 515NM - <1mW |

## IN DE DOOS



028.3DG



180.20



180.40



130.12



H60022



H60024



H60030

## TOEBEHOREN

### Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm  
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty  
300cm - 5/8"



091.150

Statief Light Duty 150cm  
- Draaibare kop - 1/4



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot  
plafond) 330cm - 5/8



130.10

Mini statief met  
schuifregeling voor 3D  
Kruislijnlasers

### Ontvangers



150.11.LTG

Line Tracer 2 Groen

150.12.LT

Line Tracer Red/Green

150.40.A

Quattro

## Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder  
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder  
5/8



130.08

Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"

