


Kruislijnlaser met 4 groene horizontale en 4 verticale lijnen (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Elke lijn heeft 1 laserpuntje voor een betere zichtbaarheid, zelfs in een omgeving met veel licht of buiten. Elektronische motornivellering met 1mm/10m nauwkeurigheid. Bereik van 50m met ontvanger (optie). Fijnregeling draait laser precies rond schietlood. Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	139 x 138 x 206 mm
Gewicht toestel	1,39 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	1
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3,5°
Hellingsfunctie	✗
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	Niet van toepassing
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	8
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 3R - 520NM - 1mW~ <5mW


IN DE DOOS



040.08G



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60023

TOEBEHOREN

Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8

Ontvangers



043.130.LTG

Smart BASE Groen



150.11.LTG

Line Tracer 2 Groen



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8

