

Ambiance Mur Satin Mix



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve zijdeglans acrylaatverf. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Toepasbaar op muren. Voor gebruik binnen.

Speciaal geschikt voor het schilderen van een keuken of een badkamer.

Eigenschappen

Uitstekend kleurbehoud door de toevoeging van een speciaal additief.

Hoge dekkracht. Zeer goed afwasbaar en vlekafstotend.

Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten. Spat niet.

Dit product is oplosmiddelvrij.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Beschikbaar in een ruim kleurenaanbod op de mengmachine.

Ook verkrijgbaar in 28 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

1l, 2,5l, 5l en 10l

Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. Afhankelijk van de gewenste kleur zal men in de winkel de voor deze kleur geschikte basis gebruiken.

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 13m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel, ...

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*
Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.
Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Gebruik Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking. Bij niet coherente of poederende ondergronden wordt Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer i.p.v. bovenvermelde primers.
- *Cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*
De ondergrond ontstoffen. 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Indien u kiest voor een zuiver rode of bordeaux afwerking een laag Levis Primer Mur & Plafond Grijs aanbrengen. Indien u kiest voor een zuiver gele of oranje afwerking een laag Levis Primer Mur & Plafond Okergeel aanbrengen.
Indien de ondergrond nog verpoedert na ontstoffen, 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen i.p.v. bovenvermelde primers.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen: 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken: 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Zeker een gepaste primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Ambiance Mur Satin Mix aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info