

Ambiance Tablo Mix



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve extra matte acrylaatverf op water basis. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Toepasbaar op hout en muren. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Schoolbordeffect. Beschrijfbaar met krijt en terug afwasbaar.

Aspect

Extra mat.

Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze.
Ook verkrijgbaar in 3 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

1l

Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. Afhankelijk van de gewenste kleur zal men in de winkel de voor deze kleur geschikte basis gebruiken.

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Gipskartonplaat, pleisterwerk, hout, MDF, vezelplaat.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Gipskartonplaat, pleisterwerk.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond licht opschuren en grondig ontstoffen. Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen.

Indien veel bijgewerkt werd of als de ondergrond moet geïsoleerd worden (bv. aanwezigheid van vlekken): Isoprim in plaats van Ambiance Mur Primer gebruiken.

- *Hout, MDF, vezelplaat.*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Ontvetten met wasbenzine. Licht opschuren met schuurpapier (korrel P150) en ontstoffen. 1 laag Ambiance Lak Primer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim of Levis Absorprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Ambiance Tablo Mix aanbrengen. Lichtjes schuren tussen deze 2 lagen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info