

Floor Primer



Productomschrijving

Watergedragen, transparante tweecomponenten primer voor vloeren. Alleen gebruiken als combinatie van component A met component B.

Toepassing

Toepasbaar op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren). Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

Zorgt voor een goede hechting van de afwerkingslagen. Gemakkelijke verwerking, geurarm, indringend.

Kleuren

Transparant.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

Verwerking

Component A en verharder B een aantal minuten goed mengen, bij voorkeur met mechanische roerder, vervolgens verdunnen met water (onbehandelde ondergrond: 30%; reeds geschilderd: 10 à 15%) en verder oproeren. Opgelet: product opgebruiken binnen 1h 30 bij 20°C (1h bij 30°C), daarna wordt het mengsel hard en kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Verwerking met borstel of rol. Reiniging gereedschap met warm water, onmiddellijk na gebruik.

Rendement

6 à 9 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 6 uur

Overschilderbaar: 16 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Chape, beton, betontegels, tegelvloeren.

Vorbereiding ondergrond

Indien er hardnekkige vette vlekken zijn: de vlekken afwassen met synthetische thinner.

Gebruik altijd Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).

Nagaan of de ondergrond droog en coherent is (losse delen verwijderen). Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.

1 laag Levis Floor Primer aanbrengen, verdund met water (onbehandelde ondergrond: 30%, reeds geschilderde ondergrond: 10 à 15 %, tegelvloeren: onverdund).

Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Afwerking

2 lagen Levis Floor Regular voor normale belasting of Levis Floor Extra Resist voor zware belasting (bijv. in garages).

Veiligheid en bewaring

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info