

Polyfilla

Universele Egalisatieplamuur

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Egaliseren: grote oppervlakken 0-2 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het egaliseren van wanden en plafonds. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, baksteen, cement, beton, sierpleister, polystyreen, hout, spaanplaten enz. Uitstekende hechting op harde ondergronden zoals tegels en gladde betonmuren.

Eigenschappen

Maximale laagdikte: 2 mm. Maximale diepte: 2 mm. Goed schuurbaar.

Kleuren

Gebroken wit

Verpakkingen

1 kg, 4 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Droog na ca. 8 uren (20°C, 2 mm laagdikte).

Schuurbaar en overschilderbaar na minimaal 8 uren (2 mm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf behandeld te worden.

Gebruiksaanwijzing

Product met een vlakspaan dun en gelijkmatig aanbrengen (maximale laagdikte van 2 mm).

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be