

Floor Cleaner



Productomschrijving

Oplossing om vloeren te reinigen en te ontvetten alvorens te schilderen. Verwijdert eveneens de witte poederige laag op beton en maakt glad beton ruwer.

Toepassing

Reiniging voor vloeren. Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

Bevordert de hechting van vloerverven op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren). Ontvet vloeren die vervuild zijn door olie en vetten. Geurarm. Lost lichte roestvlekken op tegels op. Werkt in de diepte.

Verpakkingen

1l, 5l

Verwerking

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C en bij te vochtig weer. Gebruiksklaar. Reiniging gereedschap met water. Vorstvrij bewaren.

Rendement

2 à 5 m²/l per laag

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond dient gezond, hard en coherent te zijn (losse delen verwijderen). De vloer lichtjes bevochtigen, het product gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken en regelmatig met een schuurborstel inwrijven. Vervolgens grondig naspoelen met zuiver water en volledig laten drogen (min. 1 dag) alvorens te schilderen.

We vestigen speciaal de aandacht op het belang van een goede voorbehandeling van vloeren. In dit stadium van de werkzaamheden, wordt de hechting van de verf en de duurzaamheid van het systeem bepaald. Gebruik daarom steeds de Levis Floor Cleaner en Floor Primer, ook op reeds geschilderde ondergronden.

Buiten (enkel afwerken met Levis Floor Regular) alleen toepassen bij temperaturen tussen 13°C en 30°C, bij een relatieve luchtvochtigheid kleiner dan 70 % en bij windstil weer.
Vermijd het gebruik op ondergronden die last hebben van opstijgend vocht.

Vorbereiding niet-geschilderde beton- of cementvloeren

- A. Voorbehandeling: gebruik Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren : deze verwijdert de witte poederige laag cement, maakt glad beton ruwer en lost vetten en oliën op. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).
- B. Aanbrengen grondlaag: component A en verharder B van Levis Floor Primer mengen en verdunnen met 30% water. Goed oproeren (bij voorkeur met mechanische roerder).
1 laag Levis Floor Primer aanbrengen. Binnen de 3 dagen afwerken met de gekozen eindlaag.

Vorbereiding reeds geschilderde beton- of cementvloeren

Loszittende delen verwijderen met borstel of door schuren. Hechtingstest uitvoeren: met mes een kruis op de vloer krassen, vervolgens tape aanbrengen en lostrekken.

- Indien verf goed hecht: reinigen volgens aanwijzingen onder A.
Gladde oppervlakken bij voorkeur ontglanzen door schuren en zorgvuldig stofvrij maken.
Component A en verharder B van Levis Floor Primer mengen en verdunnen met 10-15% water.
Goed oproeren (bij voorkeur met mechanische roerder). 1 laag Levis Floor Primer aanbrengen.
Binnen de 3 dagen afwerken met de gekozen eindlaag.
- Indien verf niet goed hecht en loskomt: volledig oppervlak afbijten met een geschikt product en zorgvuldig naspoelen met synthetische verdunner. Barsten en gaten herstellen.
Reinigen volgens aanwijzingen onder A. Grondlaag aanbrengen volgens aanwijzingen onder B.

Afwerking van vloeren

- Bedoeld voor normale belasting: voor normaal huishoudelijk gebruik (bvb. in kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons, ...). 2 lagen Levis Floor Regular aanbrengen.
- Bedoeld voor zware belasting: waar mechanische (bvb. autobanden in garages) en chemische (bvb. olie, benzine, ...) weerstand noodzakelijk is.
Component A en verharder B van Levis Floor Extra Resist goed oproeren (bij voorkeur met mechanische roerder). 2 lagen Levis Floor Extra Resist aanbrengen.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info