

# DICHTING HERMELOCK

## Speciale hermetische dichting



### BESCHRIJVING

Indien absolute hermetische (water/gas) dichtheid wordt vereist, kunnen Hermelock deksels optioneel voorzien worden van een speciale dichting.

Deze dichting is vervaardigd uit een NBR rubber die weerstaat aan de hoge eisen.

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT



- Een Hermelock product in combinatie met de speciale dichtingsring garandeert volledige water-, gas- en geurdichtheid.
- Kleur: zwart

### MATERIAAL

NBR rubber

### HOE DE DICHTING PLAATSEN?


- De dichtingsring wordt geplaatst in de binnenste ring van het kader
- De dichting heeft een profiel in de vorm van een rechthoekige driehoek.
- De smalle basis van de driehoek moet tegen de binnenste ring van de deksel geplaatst worden.
- De rechte hoek van de driehoek (met extra verbreding in de vorm van halve bol) plaatsen zoals aangegeven op foto hiernaast.
- Deksel omdraaien (dichting spanst vast aan binnenste ring van het kader) en in kader plaatsen en vergrendelen.



### PUTDEKSEL HERMELOCK ZONDER DICHTINGSRING



### PUTDEKSEL HERMELOCK MET DICHTINGSRING



REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Hermelock dichting			

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.