



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Muurtegels



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende en hoogglanzende verf op waterbasis. Voor gladde ondergronden zoals muurtegels. Toepasbaar zonder primer. Beschikbaar in verschillende kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Toepassing

Speciaal voor gladde ondergronden zoals muurtegels in badkamer, keuken, ... Ook geschikt voor glazen tegels en porselein.

Dit product enkel toepassen op verticale oppervlakken.

Niet bestand tegen onderdompeling in water en dus niet geschikt voor tegels in douche, noch voor douchebakken, badkuipen,... Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Specifiek voor gladde ondergronden. Goed afwasbaar. Bestand tegen vlekken en spatten.

Aspect

Zijdeglans en hoogglans.

Kleuren

Zijdeglans: 4 kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine
Hoogglans: 3 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

Wit (White Touch): 0.75l en 2l. Andere kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerken met borstel en lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

± 10 m²/l/laag

Droogtijd

Stofdroog: na 6 uur. Overschilderbaar: na 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Muurtegels, glas, glazen tegels en porselein.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

- Reinig het te schilderen oppervlak grondig, inclusief de voegen. Verwijder schimmel en kalkaanslag.
- Grondig ontvetten met wasbenzine, aceton of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak), mits grondig naspoelen met proper water.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

2 lagen Levis Muurtegels aanbrengen met een minimale droogtijd van 24 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

De eerste 28 dagen vermijden om de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken, ... vermijden). Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje gebruiken.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info