

DAK-RENOVATIE

Waterdichte dakbescherming



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met microvezels, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken en goten. Het dringt diep in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes en neemt perfect iedere vorm van de ondergrond aan. Na droging vormt het een goed hechtende en licht elastische laag die de bestaande dakbedekking beschermt tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. Zo wordt de levensduur van bitumineuze daken verlengd met min. 3 jaar. Kan bij vorst aangebracht worden.

Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk, cementbepleistering, beton en metaal. Biedt tevens bescherming tegen corrosie voor ingegraven metalen voorwerpen en onderstellen van auto's.

Voordelen

- › Verlengt de levensduur
- › Versterkt met vezels
- › Herstelt, renoveert en onderhoudt
- › Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten
- › Niet temperatuursgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,5 L/m² per laag

Handige weetjes?

- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Dak-Renovatie werkt ook geluidsdempend
- Bevat geen aromatische oplosmiddelen
- ONTVLAMBBAAR. Bevat aardolieresten.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met vezels	Zwart	1 KG / 4,8 KG / 22 KG	Ca. 0,5 L/m ² per laag	24 uur	2	Ja

DAK-RENOVATIE

Waterdichte dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK-REPARATIE** of met de elastische afdichtingskit **DAK MASTIC SBS**, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Laat voldoende uitdrogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.
- Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende hechtvernis **ROOFPRIMER** om een optimale hechting te verzekeren.

Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 2 gekruiste lagen **DAK-RENOVATIE** aan met kwast à rato van ca. 0,5 kg/m²/laag met een tussentijd van 24 uur. In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV-bescherming.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
4,8 kg ±4,8 m ²	24 h/u	

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

