



PRODUCTOMSCHRIJVING

RECTIFIX® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het POWERROOF®-systeem.

Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling (geen schuine schroeven meer nodig).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige staalkwaliteit
- Schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling
- Voorzien van coating 700 hr SST
- Voorzien van optimale voorsnijpunt
- Specifieke kerndiameter (7 mm)
- Aangepaste schotelkop met serrations
- Perfecte bitaansluiting met TORX 40.
- Schotelkop met inscriptie Recticel en lengtemaat
- Lengtes beschikbaar volgens dikte POWERROOF® isolatie plaat (zie tabel 1)
- Duidelijke tabel met het aantal schroeven per m² volgens de dakhelling maken het mogelijk om op een vlotte en snelle manier het juiste aantal schroeven te bepalen (zie tabel 2).

| Dikte Powerroof (mm) | Lengte schroef |
|----------------------|----------------|
| 60 | 150 |
| 80 | 170 |
| 90 | 180 |
| 100 | 190 |
| 120 | 210 |
| 140 | 230 |
| 160 | 250 |
| 180 | 270 |
| 200 | 290 |

LEVERINGSWIJZE

Verpakking: 50 stuks per doos.

| | 60mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm |
|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25° | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 30° | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,14 | 4,89 |
| 35° | 2,78 | 2,78 | 2,83 | 3,07 | 3,56 | 4,07 | 4,59 | 5,13 | 5,69 |
| 40° | 2,78 | 2,89 | 3,15 | 3,42 | 3,97 | 4,55 | 5,14 | 5,75 | 6,39 |
| 45° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 50° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 55° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 60° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |

RECTIFIX®