



## URSA XPS N V L

Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.  
Randafwerking: L-Sponning rondom.

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	D	2137641
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	D	2137643
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2137644
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2137645
3,60	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2140832
4,00	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2140269
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	D	2140298
5,80	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2140299

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b>	0,034 tot 0,036 W/m.K
· Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ )	E
· Brandklasse (EUROKLASSE)	T1
· Diktetolerantie	$\geq 500$ kPa
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	
<b>Specifieke productkenmerken</b>	
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)	< 5%
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
· Druksterkte op lange termijn CC	CC(2/1,5/50)175
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	$\leq 0,7\%$
· Wateropname door diffusie WD(V)	WD(V)3
· Vries- en dooiweerstand FTCD	FTCD1

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164
- ATG: Certificaat ATG H865
- ACERMI: Certificaat n° 07/083/446



#### VOORDELEN

- ✓ Product met zeer hoge druksterkte
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen

#### TOEPASSINGEN

- ✓ Omkeerdaken (parkeerdaken)
- ✓ Industriële en zwaar belaste vloeren, perimeterisolatie
- Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie onder draagvloer