

weber.ad cret



Productvoordelen

- Aangepast aan alle bekistingstypes
- Beschermt de bekistingen tegen roestvorming
- Ontkisting zonder afval

Polyvalent ontkistingsmiddel

> GEBRUIK

Toepassingsdomein

- ontvorming en ontkisting van alle bekiste mortels en beton

> GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weber.ad cret niet :
 - voor gestoomd beton op meer dan +60°C
 - op bevroren of ontdooiende ondergronden

> IDENTIFICATIE

- samenstelling : minerale olie
- densiteit : 0,85 (aan +20°C)
- vlampunt : > 60°C

> VERBRUIK

1 liter laat toe om tussen 30 en 40 m² te ontkisten (volgens de porositeit van de bekisting)

> KLEUREN

geel

> BEWARING

1 jaar vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Veiligheidsfiche



Veiligheidsfiche 1 - weber.ad cret



Veiligheidsfiche 2 - weber.ad cret

> TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur: van +5°C tot +30°C

> AANBRENGEN

Dosering

- 1 liter laat toe om tussen 30 en 40 m² bekisting te behandelen, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, hetzij tussen 600 en 800 m² per bus van 20 l of 150 en 200 m² per bus van 5 l

Toepassing

- breng weber.ad cret met een verstuiver of manueel (borstel, penseel, schapenvachtrol) in een uniforme dunne laag en zonder overdaad op de bekisting aan

> AANBEVELINGEN

- voorkom druijpsoren bij het aanbrengen en neem het teveel aan product weg teneinde de beste resultaten te

bekomen

> VERKOOPEENHEDEN

- metalen bus van 5 l en plastieken bus van 20 l